

## Variablen Korrekt Initialisieren (wg. globals.php)

Sonntag, 10. September 2006

so werden Variablen initialisiert (ein Weg weg von der globals.php :)

```
if ( !$sectionid && @$_POST['filter_sectionid'] ) {
```

```
    $sectionid = $_POST['filter_sectionid'];
```

}Dieser Code ist ein Quell potentieller Angriffe. Es sollte mosGetParam mit einem Standardwert benutzt werden, z.B. `$filter_sectionid= mosGetParam( $_POST, 'filter_sectionid', 0 )` Wenn ein Integer erwartet wird, könnte folgendes genutzt werden: `$filter_sectionid= intval( mosGetParam( $_POST, 'filter_sectionid' ) );` Wenn es sich um einen Text handelt, der später in einer SQL Query genutzt werden soll, sollte zusätzlich noch folgendes gemacht werden: `$filter_sectionid= mosGetParam( $_POST, 'filter_sectionid', "" );`

```
$filter_sectionid= mosGetParam( $_POST, 'filter_sectionid', "" );
```

```
$filter_sectionid= $database->getEscaped( $filter_sectionid);
```

```
// oder
```

```
$filter_sectionid= $database->Quote( $filter_sectionid);
```

Es sollte nie `@$_GET` oder `@$_POST`, etc, im Code genutzt werden.